

INTERCEPTOR 650 Euro 5

ROYAL ENFIELD ★ LISBOA

QUADRO

Tipo de quadro Estrutura de berço duplo tubular de aço

PESO E DIMENSÕES

Peso em ordem de marcha 217 (kg)
Distância entre eixos (mm) 1398
Altura do assento (mm) 805
Distância ao solo (mm) 174
Comprimento x largura x altura 2119 x 788 x 1120 (mm)

MOTOR

Número de cilindros 2
Diâmetro x curso (mm) 78 x 67.8
Sistema de refrigeração resfriamento de ar
Cilindrada (cc) 648
Sistema de injeção Injeção eletrônica de combustível
Distribuição Entrada: 4 válvulas (2 por cilindro)
Escape: 4 válvulas (2 por cilindro)
Taxa de compressão 9.5:1
Potência máxima 34.9 kW @ 7150 rpm (Kw/CV-rpm)
Velocidade máxima (km/h) 164
Binário máximo (Nm/rpm) 52.3 Nm @ 5150 rpm
Emissões CO2 (g/km) 99
Ralenti rpm 1200 ± 80 rpm
Emissões de ruído 89.0 dB(A) @ 3575 rpm (dB-rpm/min)
Embraiagem Multiplaca úmida
Transmissão secundária Rodas dentadas e corrente (passo de 5/8 ")
Caixa de velocidades Malha constante de 6 velocidades
Sistema de arranque E-Start
Óleo do motor Totalmente sintético 10W-50 para API SL (ou superior)
JASO MA2, como ELF MOTO 4 TECH 10W 50

CICLÍSTICA

Roda dianteira 100/90 - 18 M/C 56H
Roda traseira 130/70 - 18 M/C 63H
Suspensão dianteira Forquilha dianteira de 41 mm, curso de 110 mm
Suspensão traseira Bobina simples: choques, curso de 88 mm
ABS ABS de canal duplo
Travão dianteiro Disco de 320 mm, ABS
Travão traseiro Disco de 240 mm, ABS

CAPACIDADE

Depósito de combustível (L) 13,7 litros / 3 galões imperiais
Aviso de combustível baixo 2,9 litros / 0,63 galões imperiais
Consumo (L/100 km) 4.21 L / 100 km

EQUIPAMENTO

Painel de instrumentos Conjunto de instrumentos digitais com LCD
Interruptor de emergência
Descanso central e lateral
Kit de ferramentas
Interruptor do descanso

CORES



Z ZEMARKS
LISBOA ★ CONCEPT STORE

Calçada Boa Hora, 86A e B
1300-096 Lisboa
Fixo: +351 214 392 557
Móvel: +351 960 474 541
E-mail: info@royalfield.pt
www.royalfieldlisboa.pt
www.zemarks.pt