

# SCRAM 411

ROYAL ENFIELD ★ LISBOA

## DIMENSÕES

Distância entre eixos	1455 mm
Altura mínima ao solo	200 mm
Comprimento	2210 mm
Largura	840 mm
Altura	1165 mm
Altura do assento	795 mm
Peso (sem combustível)	185 kg
Capacidade do depósito	15 litros (aprox)

## MOTOR

Número de cilindro	Monocilíndrico, 4 tempos
Sistema de refrigeração	Refrigerado por ar
Diâmetro x Curso	78mm x 86mm
Cilindrada	411 cc
Distribuição / válvulas por cilindro	SOHC, Árvore de cames à cabeça, 2 válvulas
Taxa de compressão	9.5:1
Potência Máxima	17.88KW@6500rpm
Binário Máximo	32Nm@4250±250rpm
RPM ao ralenti	1300±100rpm
Sistema de arranque	Arranque elétrico
Elemento do filtro de ar	Elemento em papel
Lubrificação	Cárter húmido
Óleo do Motor	Semi Sintético SAE 15W 50
Sistema de Ignição	Ignição Eletrónica Digital
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injeção eletrónica de combustível
Consumo de Combustível	3.18 (L/100 km)
Tipo de Combustível	Gasolina sem chumbo / E10 ou menos
Emissão de Ruído	86dB (A) @3250 rpm
Emissões de CO2	73.4g/KM

## QUADRO & SUSPENSÕES

Quadro	Berço duplo desdobrado
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica de 41 mm, c/190 mm de curso
Suspensão traseira	Monoamortecedor, 180 mm de curso

## TRAVÕES & PNEUS

Roda dianteira	100/90 -19 "
Roda traseira	120/90 - 17"
Travão dianteiro	Disco de 300 mm, pinça flutuante de 2 pistões
Travão traseiro	Disco de 240 mm, pinça flutuante de pistão simples
ABS	ABS de dois canais

## SISTEMA ELÉTRICO

Sistema Elétrico	12 volt - DC
Bateria	12 volt, 8 AH VRLA
Lâmpada do farol	H4 60 / 55 W
Lâmpada do farolim	LED
Lâmpadas dos piscas	12V, 10W* 2 nos
Luzes de emergência	12V, 10W* 4 nos
Navegação	"Tripper" Turn-by-Turn

## CORES



LISBOA ★ CONCEPT STORE

Calçada Boa Hora, 86A e B  
1300-096 Lisboa  
Fixo: +351 214 392 557  
Móvel: +351 960 474 541  
E-mail: info@royalenfield.pt  
www.royalenfieldlisboa.pt  
www.zemarks.pt

NOTA: As especificações descritas podem sofrer alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.